



Výška bez krytu : 74 cm.  
Uvedené miery sú bez izolačného krytu.

## TECHNICKÉ POŽIADAVKY K INŠTALÁCII BAZÉNU

# STRIDE®

- ① Výpustný ventil
- ② Ovládací panel

### PRÍPRAVA PLOCHY

- vodorovná spevnená podlaha - NEVYHNUTNÁ podmienka inštalácie (pod bazénom sa nesmie zvažovať)
- materiál - železo-betónová podlaha s hrúbkou min. 10 cm, s ľubovoľnou povrchovou úpravou ideálne rovnou (maximálny rozdiel +/- 5mm)

### VODA

- prívod vody hadicou - cez napúšťací filter FreshWater voľne položený v bazéne do priestoru filtrov
- odpad vody hadicou - vypúšťanie voľne do záhrady alebo odpadu cez výpustný ventil bazéna

### ELEKTRICKÉ POŽIADAVKY

- istenie - 230V / 16A - C
- prúdový chránič - 230V / 16A - 0,03A
- kábel - 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>(Cu)
- uzemňovací kábel - vodič 6 mm<sup>2</sup>(Cu)
- kábel a uzemňovací vodič vyvedený k ovládacímu panelu s rezervou cca 3m
- vývod žiadneho z káblov nesmie byť pod bazénom

